

SCHEDA A - Architettura Versione 3.00

Condizioni per la creazione del valore di: dc.title

Si indicano di seguito i criteri per la creazione del valore nel tag dc:title.

I sottocampi ICCD indicati sono da leggersi in ordine di priorità: ove il primo sia mancante, si passa a inserire il secondo e così via fino all'ultimo. Sono indicati dapprima i sottocampi più specifici, fino a quelli via via più generici.

Scheda A 3.00

OGTN Denominazione

*OGTD Definizione Tipologica

* : il valore di OGTD sarà comunque inserito anche come dc:type.

| ICCD – A CAMPI | PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP ENCODING SCHEMES | XML:LANG= “IT” | NOTE |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| (OG) OGTN | <dc:title> | | | Es. <dc:title>Villa Visconti</dc:title> |
| (OG) OGTD | <dc:title> | a:OGTD | si | Mappare come dc:title solo in assenza di OGTN Es. <dc:title xml:lang="it" xsi:type="a:OGTD">villa</dc:title> |
| (OG) OGAD | <dcterms:alternative> | a:OGAD | | Es. <dcterms:alternative xsi:type="a:OGAD">Villa all'Adda</dcterms:alternative> |
| (AU) AUTN (AU) AUTB (AU) AUTA (AU) AUTH (AU) AUTR (AU) AUTS (AU) AUTM | <pico:author> | a:AUT | | Es. <pico:author xsi:type="a:AUT">AUTR=costruzione; AUTS=allievo; AUTN=Ruggeri Giovanni; AUTA=1665/ 1743 ante; AUTM=analogia tecnica muraria con quella del Palazzo Comunale (n.d.c.); AUTH=00000123</pico:author> |
| (AU) ATBR (AU) ATBD (AU) ATBM | <dc:creator> | a:ATB | si | Es. <dc:creator xml:lang="it" xsi:type="a:ATB">ATBR=decorazione; ATBD=maestranze bergamasche; ATBM= B 1</dc:creator> |

| ICCD – A CAMPI | PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP ENCODING SCHEMES | XML:LANG= "IT" | NOTE |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| [default] | <dc:subject> | pico:Thesaurus | | <p>Con TSK=A Inserire di default l'URI del Thesaurus 4: http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#beni_architettonici Es. <dc:subject xsi:type="pico:Thesaurus"> http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#beni_architettonici </dc:subject></p> <p>Per un mapping più dettagliato, definire l'equivalenza fra i valori di OGTD e le voci del Pico Thesaurus. Es. <dc:subject xsi:type="pico:Thesaurus">http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#ville</dc:subject></p> |
| (RE) RENR (RE) RENN (RE) RENF | <dc:description> | a:REN | sì | Es. <dc:description xml:lang="it" xsi:type="a:REN">RENR=intero bene; RENN=In occasione della ristrutturazione di Palazzo Visconti a Brignano Gera d'Adda, realizzata nel primo quarto del XVIII sec.; RENF=B 6</dc:description> |
| (RE) RENS | <dcterms:abstract> | a:RENS | sì | Es. <dcterms:abstract xml:lang="it" xsi:type="a:RENS">RENS=ristrutturazione Palazzo Visconti</dcterms:abstract> |
| (CO) STCR (CO) STCC | <dc:description> | a:STC | sì | Es. <dc:description xml:lang="it" xsi:type="a:STC">STCR=coperture; STCC=buono</dc:description> |
| (RE) RELS (RE) REVS | <dcterms:created> | dcterms:Period | | Es. <dcterms:created xsi:type="dcterms:Period">start=XX; end=XX</dcterms:created> |
| (RE) RELI (RE) REVI | <dcterms:created> | dcterms:Period | | Es. <dcterms:created xsi:type="dcterms:Period">start=1905/00/00; end=1910/00/00</dcterms:created> |
| (CD) TSK (CD) LIR | <dc:type> | iccd:CD | | Es. <dc:type xsi:type="iccd:CD">TSK=A; LIR=C</dc:type> |
| [default] | <dc:type> | dcterms:DCMIType | | <p>Per ogni scheda ICCD – A inserire di default il DCMIType "PhysicalObject" Es. <dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">PhysicalObject</dc:type></p> |
| (OG) OGTD (OG) OGtQ | <dc:type> | a:OGT | sì | Es. <dc:type xml:lang="it" xsi:type="a:OGT">OGTD=villa; OGtQ=gentilizia</dc:type> |
| (IS) IST | <dcterms:format> | a:IST | sì | Es. <dcterms:format xml:lang="it" xsi:type="a:IST">edificio di forma rettangolare con muri perimetrali in pietra artificiale</dcterms:format> |

| ICCD – A CAMPI | PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP ENCODING SCHEMES | XML:LANG= "IT" | NOTE |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| (CD) NCT Codice univoco [NCTR+NCTN+NCTS] | <dc:identifier> | iccd:NCT | | Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:NCT">NCTR=03; NCTN=00035678; NCTS=C</dc:identifier> |
| Identificatore unico NCTR + NCTN + NCTS + RVEL | <dc:identifier> | iccd:UID | | Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:UID">0300035678-0</dc:identifier> |
| Identificatore unico | <dcterms:hasPart> | iccd:UID | | Se la scheda è madre, indicare i codici univoci delle schede figlie. Quando RVEL è = 0 (scheda madre) creare di default le relazioni con le schede figlie tramite UID e RVEL da 1 a n. Es. <dcterms:hasPart xsi:type "iccd:UID">0300035678-1</dcterms:hasPart> |
| Identificatore unico | <dcterms:isPartOf> | iccd:UID | | Se la scheda è figlia, indicare il codice univoco della scheda madre. Quando RVEL è > 0 (scheda figlia) creare di default la relazione con la scheda madre tramite UID. Es. <dcterms:isPartOf xsi:type "iccd:UID">0300035678-0</dcterms:isPartOf> |
| (DO) BIBA (DO) BIBH | <dcterms:isReferencedBy> | a:BIB | | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="a:BIB">BIBA=Bianchi C.; BIBH=00000123</dcterms:isReferencedBy> |
| (DO) BIL | <dcterms:isReferencedBy> | iccd:BIL | | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="iccd:BIL">Benocci C., Villa Sciarra: dal mecenatismo americano degli anni Trenta all'ipotesi comunale di musealizzazione, in "Bollettino dei Musei Comunali di Roma", n.s., XII, 1998, pp. 123- 147</dcterms:isReferencedBy> |
| (RV) RSER (RV) RSEC (RV) RSET | <dc:relation> | a:RSE | | Es. <dc:relation xsi:type="a:RSE">RSER=sede di realizzazione; RSET=OA; RSEC=1200000005-0</dc:relation> |
| (DO) FTAN | <dcterms:isReferencedBy> | a:FTA | | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="a:FTA">FTAN=dgt.00272</dcterms:isReferencedBy> |
| (DO) DRAN | <dcterms:isReferencedBy> | a:DRA | | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="a:DRA">DRAN=987</dcterms:isReferencedBy> |
| (DO) VDCN | <dcterms:isReferencedBy> | a:VDC | | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="a:VDC">VDCN=432</dcterms:isReferencedBy> |
| (DO) FNTI | <dcterms:isReferencedBy> | iccd:FNT | | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="iccd:FNT">FNTI=789</dcterms:isReferencedBy> |

| ICCD – A CAMPI | PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP ENCODING SCHEMES | XML:LANG= "IT" | NOTE |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| (DO) ADMN | <dcterms:isReferencedBy> | a:ADM | | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="a:ADM">ADMN=456</dcterms:isReferencedBy> |
| (LC) PVCS (LC) PVCR (LC) PVCP (LC) PVCC (LC) PVCL | <dcterms:spatial> | a:PVC | | Es. <dcterms:spatial xsi:type="a:PVC">PVCS=Italia; PVCR=Lombardia; PVCP=BG; PVCC=Bergamo; PVCL=Gera D'Adda</dcterms:spatial> |
| (LC) PVL | <dcterms:spatial> | a:PVL | | Es. <dcterms:spatial xsi:type="a:PVL">Monteverde (presso)</dcterms:spatial> |
| (LC) CSTD | <dcterms:spatial> | a:CST | | Es. <dcterms:spatial xsi:type="a:CST">CSTD=Castelnuovo ne' Monti</dcterms:spatial> |
| (LC) ZURD | <dcterms:spatial> | a:ZUR | | Es. <dcterms:spatial xsi:type="a:ZUR">ZURD=rione Visconti</dcterms:spatial> |
| (LC) SETD | <dcterms:spatial> | a:SET | | Es. <dcterms:spatial xsi:type="a:SET">SETD=Villa d'Adda</dcterms:spatial> |
| (CS) CTS (CS) CTSC (CS) CTSF (CS) CTSN | <dcterms:spatial> | a:CS | | Es. <dcterms:spatial xsi:type="a:CS">CTL=localizzazione fisica; CTS.CTSC=Bergamo; CTS.CTSF=001/1990; CTS.CTSN=23; CTS.CTSN=56; CTS.CTSN=67</dcterms:spatial> |
| (OG) OGTN (LC) PVCI (LC) PVCC (LC) PVCL (LC)PVCP | <dcterms:spatial> | pico:PostalAddress | | Mappare nuovamente usando il postal address: name=valoreOGTN; placename=valorePVCI; city=valore PVCC o valorePVCL; province=valorePVCP Es. <dcterms:spatial xsi:type="pico:PostalAddress">name=Villa Visconti; placename=Via Gorizia; city=Gera D'Adda=BG</dcterms:spatial> |
| (TU) NVCT (TU) NVCE | <dc:rights> | a:NVC | sì | Es. <dc:rights xml:lang="it" xsi:type="a:NVC">NVCT=DL 490/1999, art. 6, comma 2; NVCE=1986/10/12</dc:rights> |
| (TU) STUT (TU) STUN (TU) STUA | <dc:rights> | a:STU | sì | Es. <dc:rights xml:lang="it" xsi:type="a:STU">STUT=P.R.G.; STUN=restauro; STUA=servitù di passaggio</dc:rights> |
| (AD) ADSP | <dcterms:accessRights> | iccd:ADS | | Es. <dcterms:accessRights xsi:type="iccd:ADS">ADSP=1</dcterms:accessRights> |
| (TU) CDGG (TU) CDGS | <dcterms:rightsHolder> | a:CDG | sì | Es. <dcterms:rightsHolder xml:lang="it" xsi:type="a:CDG">CDGG=proprietà mista pubblica/privata; CDGS=Visconti E.</dcterms:rightsHolder> |

| ICCD – A CAMPI | PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP ENCODING SCHEMES | XML:LANG= "IT" | NOTE |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| [thumbnail] | <pico:preview> | dcterms:URI | | Per inserire una immagine di preview, usare questa sintassi: <pico:preview xsi:type="dcterms:URI">@@resourcelocator</pico:preview> |
| [immagine grande] | <dcterms:isReferencedBy> | pico:Anchor | sì | Per collegare alla scheda un'immagine di grandi dimensioni, usare questa sintassi: <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"> title=visualizza immagine; URL=@@resourcelocator </dcterms:isReferencedBy> |
| [link esterno] | <dcterms:isReferencedBy> | pico:Anchor | sì | Per inserire il link alla scheda pubblicata sul web, usare questa sintassi: <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"> title=consulta la scheda esterna; URL=@@resourcelocator </dcterms:isReferencedBy> |